




luxo Iur
K50154.01.SR.WH-SB.36.ST.9.30.D1



DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|----------------------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Blanco-Marrón Brillo |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 722 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 72 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 150 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 78 mm |
| ALTURA | h 102 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 85 × 85 × 125 mm |
| PESO NETO | 0.40 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.