




luxo tilt
K50151.01.RF.BK-BK.38.ST.9.30



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	20º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP32
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	850 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	66 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 105 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 95 mm
ALTURA	h 73 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.28

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.