




luxo
K50150.03.RF.BK-BK.38.ST.9.40



DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP32 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 20W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1920 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 92 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 500 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 120 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 113 mm |
| ALTURA | h 98 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 125 × 125 × 115 mm |
| PESO NETO | 0.50 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.