




**luxo**  
K50150.02.RF.WH-WH.60.ST.9.30



## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco              |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 60°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP32                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 12W            |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1100 Lm        |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 88 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 250 mA         |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 100 mm           |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 90 mm            |
| ALTURA                  | h 75 mm            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 100 mm |
| PESO NETO               | 0.28               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.