



**myni sq**  
K50705.WS

#### DETALLES GENERALES

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| INSTALACIÓN           | Wall Surface  |
| COLOR EXT-INT         | Blanco, Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable    |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 90º           |
| GRADOS DE ROTACIÓN    | 360º          |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20          |
| MATERIAL              | Aluminio      |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK010         |
| USO                   | Interior      |
| GARANTÍA              | 3 años        |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 3W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 165 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 49 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Integrado      |
| CLASE DE SEGURIDAD               | I              |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 650 mA         |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| DIMENSIÓN               | 65x62x65 mm     |
| ALTURA                  | h 85 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 80 x 80 x 85 mm |
| PESO NETO               | 2               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.