



my  
ni  
K50704.WS

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90º
GRADOS DE ROTACIÓN	360º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK010
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	165 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	49 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	650 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 70x62 mm
ALTURA	h 85 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	80 × 80 × 85 mm
PESO NETO	2

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.