



## DETALLES GENERALES

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame    |
| COLOR EXT-INT         | Blanco                 |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                   |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º                    |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP65                   |
| MATERIAL              | Aluminio/Polycarbonato |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK03                   |
| USO                   | Interior               |
| GARANTÍA              | 5 años                 |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 7W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 575 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 77 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PHASE CUT |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 160 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 83 mm          |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 75 mm          |
| ALTURA                  | h 85 mm          |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 95 x 95 x 110 mm |
| PESO NETO               | 0.25             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

**noon IP65**  
K50803.01.RF.WH-WH.38.ST.8.27.PC

