




**noon IP65**  
K50803.02.RF.BK-BK.38.ST.8.27.PU



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP65
MATERIAL	Aluminio/Polycarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	890 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	85 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	250 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 93 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 85 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 x 95 x 110 mm
PESO NETO	0.25

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.