



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Oro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio/Polycarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	585 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 83 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 75 mm
ALTURA	h-835-mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 x 95 x 110 mm
PESO NETO	0.15

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

noon
K50800.02.RF.WH-GL.38.ST.8.30.DA

