


# noon

K50800.02.RF.WH-WH.38.ST.8.30.DA




## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP23 |
| MATERIAL | Aluminio/Policarbonato |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 7W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 585 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 78 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80, CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 160 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | Ø 83 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 75 mm |
| ALTURA | h-835-mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 95 × 95 × 110 mm |
| PESO NETO | 0.15 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.