



**n ses**  
K51300.01.RF.BK-BK.30.ST.9.30



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	2W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	185 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	62 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	45x45 mm
AGUJERO DE CORTE	37x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	115 × 85 × 80 mm
PESO NETO	14

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.