


nses
K51300.03.RF.WH-BK.45.ST.9.27.DA



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	480 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	69 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	105x45 mm
AGUJERO DE CORTE	96x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	26

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.