



**nses**  
K51300.02.RF.BK-BK.15.ST.9.27



#### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23             |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 4W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 335 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 67 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 700 mA         |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 75x45 mm         |
| AGUJERO DE CORTE        | 68x37 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 115 × 85 × 80 mm |
| PESO NETO               | 18               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.