




nse
K51300.02.RF.BK-BK.45.ST.9.27



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	4W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	275 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	55 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	75x45 mm
AGUJERO DE CORTE	68x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	115 × 85 × 80 mm
PESO NETO	0.18

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.