



**nses tilt**  
K51301.01.RF.BK-BK.30.ST.9.27

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15º
GRADOS DE ROTACIÓN	0º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	480 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	69 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.01 (123x58mm)
AGUJERO DE CORTE	115x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	35

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.