



**nses tilt**  
K51301.01.RF.BK-BK.45.ST.9.30

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15º                 |
| GRADOS DE ROTACIÓN    | 0º                  |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 5 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 6W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 520 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 74 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| CORRIENTE                        | 700 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | .01 (123x58mm)   |
| AGUJERO DE CORTE        | 115x45 mm        |
| ALTURA                  | h 48.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 35               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.