



**noses tilt**  
K51301.02.RF.WH-BK.15.ST.9.27

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15º
GRADOS DE ROTACIÓN	0º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	835 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.02 (167x58mm)
AGUJERO DE CORTE	155x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	155 × 155 × 45 mm
PESO NETO	45

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.