



nse tilt

K51301.02.RF.WH-BK.30.ST.9.30.D1

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15º
GRADOS DE ROTACIÓN	0º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	875 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	73 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.02 (167x58mm)
AGUJERO DE CORTE	155x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	155 × 155 × 45 mm
PESO NETO	45

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.