




nses tilt
K51301.01.RF.WH-BK.15.ST.9.40

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	395 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	123x58 mm
AGUJERO DE CORTE	115x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	0.35

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.