



Recessed tilt  
K51301.02.RF.BK-BK.15.ST.9.30.D1

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15°                 |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                       | LED       |
| POTENCIA                            | 10W       |
| TEMPERATURA DE COLOR                | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                      | 640 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA                 | 55 Lm/W   |
| DIMABLE                             | 1.10v     |
| DRIVER                              | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD                  | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN<br>CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                             | 220-240 V |
| FREQUENCY                           | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                           | 700 mA    |
| VIDA UTIL                           | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | 167x58 mm         |
| AGUJERO DE CORTE        | 155x45 mm         |
| ALTURA                  | h 48.5 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 155 × 155 × 45 mm |
| PESO NETO               | 0.45              |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.