



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	640 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	55 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	167x58 mm
AGUJERO DE CORTE	155x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	155 × 155 × 45 mm
PESO NETO	0.45

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.