



nses tilt
K51301.03.RF.BK-BK.15.ST.9.30

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1280 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	64 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	300x58 mm
AGUJERO DE CORTE	290x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	0.78

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.