




nses tilt  
K51301.03.RF.WH-BK.45.ST.9.40.PC

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco-Negro        |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15°                 |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 20W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1470 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 73 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PHASE CUT |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 300x58 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | 290x45 mm        |
| ALTURA                  | h 48.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 325 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 0.78             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.