




**nses**  
K51300.01.TR.WH-BK.30.ST.9.30



#### DETALLES GENERALES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| INSTALACIÓN           | Trimless     |
| COLOR EXT-INT         | Blanco-Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo         |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 30°          |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20         |
| MATERIAL              | Aluminio     |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06         |
| USO                   | Interior     |
| GARANTÍA              | 5 años       |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 6W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 520 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 74 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 700 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 95x35 mm         |
| AGUJERO DE CORTE        | 100x70 mm        |
| ALTURA                  | h 56.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 38               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.