


**nses**  
K51300.03.TR.WH-BK.15.ST.9.27.PC



## DETALLES GENERALES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| INSTALACIÓN           | Trimless     |
| COLOR EXT-INT         | Blanco-Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo         |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15º          |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20         |
| MATERIAL              | Aluminio     |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06         |
| USO                   | Interior     |
| GARANTÍA              | 5 años       |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 20W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1530 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 73 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PHASE CUT |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | .03 (270x35mm)   |
| AGUJERO DE CORTE        | 275x70 mm        |
| ALTURA                  | h 56.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 325 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 86               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.