





**nses**  
K51300.02.TR.WH-BK.45.ST.9.40.PU



## DETALLES GENERALES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| INSTALACIÓN           | Trimless     |
| COLOR EXT-INT         | Blanco-Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo         |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45°          |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20         |
| MATERIAL              | Aluminio     |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06         |
| USO                   | Interior     |
| GARANTÍA              | 3 años       |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 10W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 660 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 57 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PUSH      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 700 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 137x35 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | 143x70 mm        |
| ALTURA                  | h 56.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 0.48             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.