



nses
K51300.SR

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º, 30º, 45º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W, 20W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K, 3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	835 Lm, 875 Lm, 915 Lm, 1430 Lm, 1530 Lm, 1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	68 Lm/W, 70 Lm/W, 73 Lm/W, 76 Lm/W, 78 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA, 700 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.01 (137x35mm), .02 (270x35mm)
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.