




nses
K51300.01.SR.BK-BK.15.ST.9.30



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	875 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	73 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.01 (137x35mm)
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	160 × 150 × 45 mm

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.