


**nses**  
K51300.02.SR.WH-BK.30.ST.9.27



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	1430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	68 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	270x35 mm
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	290 × 150 × 45 mm

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.