



**onik tre IP65**  
K60104.01.WR.WH-WH.ST.8.30-1

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Recessed
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP65
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Exterior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	196 Lm brutos
EFICIENCIA LUMÍNICA	65 Lm/W brutos
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 47 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 39x85 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	0.90 × 90 × 70 mm
PESO NETO	0.17

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.