



**rebecca sq**  
K53271.01.RF.ALUMN.35.ST.9.40.PU



#### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Aluminio            |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 30º                 |
| GRADOS DE ROTACIÓN    | 350º                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 35º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED        |
| POTENCIA                         | 10W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K      |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 920 Lm     |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 78-82 Lm/W |
| DIMABLE                          | PUSH       |
| DRIVER                           | Remoto     |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II         |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90     |
| TENSIÓN                          | 220-240 V  |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz   |
| CORRIENTE                        | 300 mA     |
| VIDA UTIL                        | 35.000h    |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | 93x93 mm           |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 80 mm            |
| ALTURA                  | h 90 mm            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 125 × 110 × 110 mm |
| PESO NETO               | 0.24               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.