



## storm pro k-select

K60011.SR

### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	120°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP66
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Exterior
GARANTÍA	3 años

### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W, 30W, 50W, 100W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	1850-1900-1950 Lm, 2900-2950-3000 Lm, 4930-4950-5000 Lm, 9900-9950-10000 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	93-95-98 Lm/W, 97-98-100 Lm/W, 99-99-100 Lm/W
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	200-277 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	75 mA, 120 mA, 200 mA, 350 mA
VIDA UTIL	35.000h

### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	182x47 mm, 242x51 mm, 282x52 mm, 337x52 mm
ALTURA	h 122 mm, h 169 mm, h 204 mm, h 269 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.