




## storm pro k-select

K60011.04.SR.BK-BK.120.ST.8.01



### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	120°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP66
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Exterior
GARANTÍA	3 años

### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	100W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	9900-9950-10000 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	99-99-100 Lm/W
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	200-277 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	350 mA
VIDA UTIL	35.000h

### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	337x52 mm
ALTURA	h 269 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	24

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.