


storm pro k-select

K60011.01.SR.BK-BK.90.ST.8.01



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	120°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP66
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Exterior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	1850-1900-1950 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	93-95-98 Lm/W
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	200-277 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	75 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	182x47 mm
ALTURA	h 122 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.65

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com