



tap
K60004.01.WS.WH-WH.OP.ST.8.30

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP65
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	300 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	46 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.50

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.