


**versus litl**  
K51103.01.RF.GC-BK.30.ST.8.40.PU



## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Oro Cava-Negro      |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 30°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP32                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 3W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 130 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 44 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PUSH      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 44 mm         |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 40 mm         |
| ALTURA                  | h 40 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 82 x 52 x 78 mm |
| PESO NETO               | 0.086           |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.