



versus muzzy sq
K51102.01.RF.BK-BK.16.ST.9.40.PU

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	16°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/33
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	9W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	575 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	54 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	200 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	56x56mm
AGUJERO DE CORTE	48x48 mm
ALTURA	h 72 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	83 x 80 x 115 mm
PESO NETO	0.196

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.