



versus muzzy sq  
K51102.01.RF.WH-WH.25.ST.9.30.D1

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco              |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/33             |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 5 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 9W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 565 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 52 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 200 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 56x56mm          |
| AGUJERO DE CORTE        | 48x48 mm         |
| ALTURA                  | h 72 mm          |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 83 × 80 × 115 mm |
| PESO NETO               | 0.196            |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.