




versus muzzy
K51101.01.RF.BK-BK.25.ST.9.40.DA



DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/33 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 9W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 575 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 54 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 200 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 56mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 48 mm |
| ALTURA | h 72 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 83 x 80 x 115 mm |
| PESO NETO | 0.196 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.