



**versus**  
K51100.RF

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Blanco-Negro, Blanco-Oro, Negro, Negro-Blanco, Negro-Oro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5W, 10W, 15W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	400 Lm, 420 Lm, 885 Lm, 965 Lm, 1275 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74 Lm/W, 75 Lm/W, 77 Lm/W, 82 Lm/W, 91 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	120 mA, 250 mA, 350 mA
VIDA UTIL	35.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 80 mm, Ø 60 mm, Ø 73 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 55 mm, Ø 66 mm, Ø 75 mm
ALTURA	h 70 mm, h 87 mm, h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Dimable 02 no hay regulación 1.10

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.