



**versus**  
K51100.02.RF.BK-BK.38.ST.8.30.PU



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	885 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	75 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	250 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 73 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 66 mm
ALTURA	h 87 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	110 × 145 × 100 mm
PESO NETO	0.22

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.