



versus
K51100.03.RF.BK-GL.38.ST.8.30.PC



DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro-Oro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP23 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 15W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1275 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 91 Lm/W |
| DIMABLE | PHASE CUT |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 350 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 80 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 75 mm |
| ALTURA | h 100 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 115 × 165 × 115 mm |
| PESO NETO | 0.38 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.