



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Oro Cava
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	420 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	77 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	120 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 60 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 55 mm
ALTURA	h 70 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 x 135 x 85 mm
PESO NETO	0.17

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

versus
K51100.01.RF.WH-GC.38.ST.8.40.DA

